



Dome Lite 4MP

Цилиндрическая Wi-Fi
видеокамера 4Мп H.265

Bullet Lite 4Мп обеспечивает 4-мегапиксельный мониторинг в реальном времени с возможностью выбора объектива 2,8 мм или 3,6 мм, поддерживает новейшее сжатие H.265, что позволяет сэкономить до 50% пропускной способности и хранилища. Сертифицированная по стандарту IP67, камера может использоваться на улице при различных погодных условиях.



Разрешение видео 4Мп QHD

Вы можете увидеть больше, чем при разрешении 1080P



Круглосуточная защита

ИК подсветка для обзора даже в полной темноте



Кодек H.265

Сохраняйте видео отличного качества, занимая меньше места на диске.



Уведомление о тревоге

Отправляет мгновенные оповещения о движении на ваш мобильный телефон



Слот micro SD

Поддержка Micro SD до 128 ГБ



Wi-Fi Connection

IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)



Облачный сервис

Потоковое видео, хранение данных и другие возможности



Следите за тем, что вам важно

С облачным сервисом у вас будет доступ к оборудованию, пока есть выход в сеть Интернет. Вы сможете вести постоянную запись видео или по детекции движения в облако и воспроизводить их в любое время в любом месте.

Технические характеристики

Видеокамера

1/3" 4Мп CMOS
4Мп (2560 x 1440)
Дальность ИК-подсветки до 20м
Фиксированный объектив 2.8мм или 3.6мм
Угол обзора: 2.8мм: 101° (Гориз), 54° (Верт), 123° (Диал)
3.6мм: 80° (Гориз), 44° (Верт), 95° (Диал)

Видео и Аудио

Сжатие видео: H.265/H.264
До 20 к\с
Цифровое увеличение 16x

Управление уведомлениями

Детекция движения
Настраиваемая область

Сеть

Порт 1 x 100Мбит/с
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 50м на открытой местности
Приложение imou: iOS, Android
CGI, ONVIF

Вспомогательные интерфейсы

Слот micro SD (до 128Гб)
Кнопка WPS/Сброс

Общие данные

Питание DC 12В/1А
Потребление: < 4,7 Вт
Рабочие условия: -30°C~+50°C
Относительная влажность менее 95%
Размеры: Ф100 x 74.3 мм
Вес: 195 гр
CE, EAC

Комплект поставки

- Видеокамера, 1 шт.
- Краткое руководство пользователя, 1 шт.
- Блок питания, 1 шт.

- Комплект шурупов, 1 шт.
- Шаблон разметки, 1 шт.

